

GMINA STRZYŻEWICE

Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice
NIP 713-28-74-811, Regon 431019862

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 107130L na działce nr ew. 31,
na odcinku od km ~~0+070~~ ^{0+063,75} do km 1+348 w miejscowości Bystrzyca
Nowa gmina Strzyżewice

Działka nr ew.: 31 w m. Bystrzyca Nowa

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

Adres obiektu
budowlanego: Bystrzyca Nowa, droga gminna nr 107130L, dz. nr ew. 31,
gmina Strzyżewice

Inwestor: Gmina Strzyżewice
23-107 Strzyżewice
woj. lubelskie

Sporządził:

Inspektor ds. dróg
Roman Konopnicki

Zawartość opracowania

1. Opis techniczny.
2. Kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1 : 5000.
3. Wypis z rejestru gruntów.
4. Orientacja.
5. Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000.
6. Przekrój normalny.

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 107130L, dz. nr ew. 31 na odcinku od km 0 + 070 do km 1 + 348 w miejscowości Bystrzyca Nowa, gmina Strzyżewice

I. Zakres opracowania.

Projektowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 107130L – działki nr 31 w m. Bystrzyca Nowa rozpoczyna się w km ~~0 + 070~~ ^{0 + 063,71} kończy w km 1 + 348. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 1278,00 m. Inwestycja położona jest na terenie gminy Strzyżewice i prowadzona w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości 8 m.

Przebudowa obejmuje:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi.

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

II. Stan istniejący:

Droga gminna w km ~~0 + 070~~ ^{0 + 063,71} do km 1 + 348 posiada nawierzchnię utwardzoną materiałem kamienным o szerokości 4,00 m. Droga gminna o pasie drogowym szerokości 8 m pełni funkcję drogi dojazdowej do posesji i gospodarstw rolnych.

W istniejącym pasie drogowym oraz jego sąsiedztwie występują urządzenia obce: linia gazowa, linia wodociągowa, linia energetyczna i linia telefoniczna.

III. Plan sytuacyjny:

Nawierzchnię bitumiczną drogi gminnej zaprojektowano o szerokości 4,50 m., pochylenie dwustronne 2 %.

IV. Profil podłużny:

Zaprojektowana niweleta drogi gminnej wynika z warunku nadania minimalnych pochyłeń niwelety dla spływu wód powierzchniowych.

V. Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla kat. ruchu KR 1:

1. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm.
2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm.
3. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej grubości 3 cm.
4. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm.

5. Pobocza z kruszywa łamanego grubości 7 cm, szerokości 0,75 m.

VI. Odwodnienie:

Na całej długości odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe zakładające odprowadzenie wody na teren przyległy do pasa drogowego.

VII. Urządzenie obce:

Nie występują kolizje z istniejącymi urządzeniami obcymi.

Roboty prowadzone będą w istniejącym pasie drogowym o szerokości 8 m na działce nr ew. 31.

Sporządził:

Inspektor ds. dróg

Roman Konopnicki

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

Przebudowa drogi gminnej nr 107130L na działce nr ew. 31 na odcinku od km 0+000 do km 1+348 w miejscowości Bystrzyca Nowa, gmina Strzyżewice



