

**GMINA STRYZEWICE**

Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice

NIP 713-28-74-811, Regon 431019862

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Lublinie  
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

## **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA**

**Przebudowa drogi gminnej nr 112517L na działce nr ew. 1061,  
na odcinku od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Strzyżewice  
gmina Strzyżewice**

Działka nr ew.: 1061 w m. Strzyżewice

Adres obiektu  
budowlanego: Strzyżewice, droga gminna nr 112517L, dz. nr ew. 1061,  
gmina Strzyżewice

Inwestor: Gmina Strzyżewice  
23-107 Strzyżewice  
woj. lubelskie

Opracował:

Inspektor ds. dróg

Roman Konopnicki

## Zawartość opracowania

1. Opis techniczny
2. Kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1 : 5000.
3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów.
4. Część rysunkowa:
  - plan orientacyjny
  - plan sytuacyjny w skali 1 : 1000
  - przekroje normalne.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublinie  
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

## **OPIS TECHNICZNY**

**do projektu przebudowy drogi gminnej nr 112517L, dz. nr ew. 1061 na odcinku od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Strzyżewice, gmina Strzyżewice**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublinie  
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

### **I. Zakres opracowania:**

Projektowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 112517L – działki nr 1061 w m. Strzyżewice rozpoczyna się w km 0+000, kończy w km 0+990. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 990 m. Inwestycja położona jest na terenie gminy Strzyżewice i prowadzona w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości 5 m.

Przebudowa obejmuje:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi.

### **II. Stan istniejący:**

Droga gminna w km 0+000 do km 0+990 posiada nawierzchnię utwardzoną materiałem kamiennym o szerokości około 4,00 m. Droga gminna o pasie drogowym szerokości 5 m pełni funkcję drogi dojazdowej do posesji i gospodarstw rolnych.

W istniejącym pasie drogowym oraz jego sąsiedztwie występują urządzenia obce: linia wodociągowa i linia telefoniczna.

### **III. Plan sytuacyjny:**

Nawierzchnię bitumiczną drogi gminnej zaprojektowano o szerokości 3,50 m., pochylenie dwustronne 2 %.

### **IV. Profil podłużny:**

Zaprojektowana niweleta drogi gminnej wynika z warunku nadania minimalnych pochyłeń niwelety dla spływu wód powierzchniowych.

### **V. Konstrukcje nawierzchni:**

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla kat. ruchu KR 1:

1. Warstwa betonu 5 MPa grubości 10 cm.
2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 22 cm.
3. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej grubości 4 cm.
4. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm.
5. Pobocza z kruszywa łamanego grubości 8 cm, szerokości 0,75 m.

### **VI. Odwodnienie:**

Na całej długości odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe zakładające odprowadzenie wody na teren przyległy do pasa drogowego.

**VII. Urządzenie obce:**

Nie występują kolizje z istniejącymi urządzeniami obcymi.

**Roboty prowadzone będą w istniejącym pasie drogowym o szerokości 5 m na działce nr ew. 1061.**

Opracował:

Inspektor ds. dróg

Roman Konopnicki

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublinie  
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

**Przebudowa drogi gminnej nr 112517L na działce nr ew. 1061 na odcinku od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Strzyżewice, gmina Strzyżewice**

