

6 cm	kostka brukowa betonowa szara
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2
10 cm	warstwa odsączająca z piasku
34 cm	RAZEM KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm	kostka brukowa betonowa szara	
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	
20 cm	warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	0/31,5 mm
10 cm	warstwa odsączająca z piasku	
39 cm	RAZEM KONSTRUKCJA CHODNIKA	

[illegible]

8 cm	<i>kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 8 cm</i>
3 cm	<i>podsyпка cementowo-piaskowa</i>
15 cm	<i>podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4</i>
20 cm	<i>podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2</i>
46 cm	RAZEM KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

8 cm	kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 8 cm	
3 cm	cementowo-piaskowa 1:4	
15 cm	warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	0/31,5 mm
15 cm	warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	0/63 mm
10 cm	warstwa odsączająco-odcinająca z piasku	
51 cm	RAZEM KONSTRUKCJA ZJAZDÓW	

4 CM	WARSTWA ŚCIEŻALNA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC-11S , BETONU ASFALTOWEGO 50/70
8 CM	WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC-11W, BETONU ASFALTOWEGO 50/70
20 CM	WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM c90/3 – 0-31,5 mm
33 CM	WARSTWA MROZOODPorna Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C15/2
65 CM	RAZEM KONSTRUKCJA JEZDNI

szczęśnik C

15 CM	warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	0/31,5 mm
15 CM	warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	0/63 mm
30 cm	RAZEM KONSTRUKCJA POBOCZA	

12,50 cm	plyty betonowe zbrojone 150x100x12,5
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15 cm	podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4
15 cm	podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2
45,50 cm	razem konstrukcja zjazdu nad przepustem

4 CM AC-11S , BETONU ASFALTOWEGO 50/70

jezdnie drogi gminnej

frezowanie 0,1

ZJAZD

tasma klejaca asfaltowo-kauczukowa

0,15

0,4

0,3

0,15

0,3

0,4

5 cm

krawężnik betonowy 20x30x100

podsyпка cementowo-piaskowa

ława betonowa C 8/10 40 x

[illegible]

Technical drawing showing a cross-section of a curb (ZIAZD) and a green area (ZIELENIEC). The curb is 15 cm wide and 15 cm high. The green area is 25 cm wide and 5 cm high. The drawing includes dimensions and material specifications:

- 15 cm (width of curb)
- 15 cm (height of curb)
- 25 cm (width of green area)
- 5 cm (height of green area)
- 10 cm (height of concrete base)
- 30 cm (width of concrete base)
- 5 cm (thickness of cement bedding)
- ława betonowa B-10 (concrete base)
- podsyпка cementowa (cement bedding)
- krawężnik betonowy (concrete curb)
- (0,0525m³/m) (volume of concrete base)

4 CM AC-11S , BETONU ASFALTOWEGO 50/70

0,1 frezowanie

CHODNIK

0,15

0,3

0,25

0,1

0,15

0,3

1a

1

KONSTRUKCJA

CHODNIK
4%

0,05

0,16

1

obrzeże betonowe 6 x 20

10x25x100 5 cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

[illegible]

PROJEKT TECHNICZNY			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW, I ZJAZDÓW KM ROBOCZY 0+008,70 – 0+376,70, DZIAŁKA NR EWID. 238 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 I 1462 ORAZ BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NA DZIAŁCE NR 238 W M. PIOTROWICE.			
ADRES INWESTYCJI:		M. PIOTROWICE, GM. STRZYŻEWICE, POW. LUBLIN	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		SKALA 1:25	RYS. NR 4
Projektant : Nazwisko i imię	Data	Uprawnienia	podpis
mgr inż. Ewa Bartoszek	09.2021 11.2021	Upr. nr ewid. LUB/0180/POOD/07 nr ewid. LUB/BD/1319/01	